



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Μέγεθος Συστήματος	Σειρά 816S (Stand type) : 30(Π) X 36,5(B) X 113(Y) cm Σειρά 815T (Desk top) : 30(Π) X 36,5(B) X 51(Y) cm Σειρά 816S (Stand type) : 22 kg UF, 22 kg RO Σειρά 815T (Desk top) : 20 kg UF, 20 kg RO
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ	UF ULTRA FILTRATION (4 ΣΤΑΔΙΩΝ)	Μοντέλο: 816S (Stand type) Μοντέλο: 815T (Desk top)
	RO REVERSE OSMOSIS (4 ΣΤΑΔΙΩΝ)	Μοντέλο: 816S (Stand type) Μοντέλο: 815T (Desk top)
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ	Δεξαμενή Κρύου (Ανοξείδωτη)	Σειρά 816S: 3,8 liters / Σειρά 815T: 3,8 liters
	Δεξαμενή Ζεστού (Ανοξείδωτη)	Σειρά 816S: 2,0 liters / Σειρά 815T: 1,5 liters
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ	Compressor	110 W
	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Thermostat -5°C± 0.5°C off, 5°C± 0.5°C on
	Ψυκτικό Αέριο	R 134a (Φιλικό προς το Περιβάλλον)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	Heater	Σειρά 816S (Stand type): 450 W Σειρά 815T (Desk top): 450 W
	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Auto Operating Bimetal 83°C± 3°C off, 73°C± 3°C on
	Overheat Protector	Bimetal
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		220V , 50 Hz